



PRATIQUE ET PUISSANT

Il associe la convection naturelle à une soufflerie discrète et efficace.

BREVET

- Ultra-compact : largeur 34 cm
C'est la solution idéale pour les petits espaces, en salle de bains ou en cuisine
- NF Performance Catégorie C
- Régulation électronique numérique

DISPONIBLE
EN 2 COLORIS



Acier

Blanc

L'expérience fera toujours la différence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Résistance Airalu® en alliage d'aluminium monobloc monométal pour le chauffage.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Barres porte-serviettes fournies
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc ou acier.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Thermostat électronique à système numérique pour une régulation de la température au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel et arrêt chauffage)
- Sécurité thermique automatique.

BOITIER DE COMMANDE



- Bouton Marche/Arrêt chauffage
- Molette de thermostat
- Marche forcée (chauffage + ventilation)

Puissance (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Référence	Code "blanc"	Code "acier"
1400	34,0 x 67,0 x 7,8	9,1	INDIGO 15	A690465	A690475

* Dimensions de l'appareil sans barre - Avec les barres, ajouter 20 mm à la largeur et 70 mm à l'épaisseur. Avec le dossier, il faut également ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans

