

## Naturay Bains

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en pierre de lave naturelle massive



Boîtier de commande Compact et à portée de main.



- Réglage du thermostat électronique
- Témoin de chauffe,
- Témoin de saturation du filtre
- Marche forcée par minuterie de 0 à 120 mn.
- Afficheur cristaux liquides.

Un matériau authentique, un joyau à l'état brut.

Unique et directement taillé dans la masse.

Un véritable fragment d'éternité.

L'air chaud de la soufflerie est diffusé vers les serviettes par cette amande chromée.



La pierre de lave, un joyau à l'état brut, unique et directement taillé dans la masse

### Rayonnant & soufflant

Puissance (W)	1200	1600
Rayonnant (W)	600	1000
Soufflant (W)	600	600
Largeur (mm)	352 + 54*	427 + 54*
Hauteur (mm)	1202	1502
Épaisseur (mm)	113 + 67*	113 + 67*
Poids (kg)	24,0	40,0
Blanc de lave	NTV 12 BCL	NTV 16 BCL

Barre porte-serviettes supplémentaire Kit BCV1 Kit BCV2

(\*) Suppléments en dimensions barres porte-serviettes installées.



Le radiateur, monté sur charnières, donne l'accès total au dos de l'appareil, au mur et au filtre afin de faciliter le nettoyage.



Emetteur rayonnant à très haute émissivité

Boîtier de commande

BREVETS CAMPA

Façade rayonnante en pierre de lave massive rayonnante naturelle

L'air chaud est diffusé vers les serviettes par cette amande chromée

Représentation schématique du principe de fonctionnement

Emetteur surfacique

Soufflerie silencieuse avec filtre anti-poussières nettoyable

### Caractéristiques techniques

- Façade en pierre de lave rayonnante (effet masse) à émetteur surfacique intégré + émetteur rayonnant pluri-nervurés haute émissivité.
- Fourreau récepteur pour cassette de programmation.
- Cordon de raccordement avec fil pilote.
- Thermostat numérique programmable multi-tarifs 6 ordres.
- Coloris : - façade en pierre de lave massive rayonnante blanc de lave, - corps du radiateur époxy blanc crème.
- Interrupteur Marche / Arrêt
- Soufflerie silencieuse (600 W) haute performance avec filtre anti-poussières
- Sécurité thermique à réarmement automatique.
- Fixation par dossier à ouverture latérale (type portier) + sécurité de blocage, vis et chevilles de fixation fournies.
- Livré d'origine avec 2 barres de séchage. Possibilité d'une barre supplémentaire en option.



Encore plus d'économies avec les cassettes de programmation.

