

Radiateur Philéa

Sèche-serviettes

APPLIMO
Créateur de confort

SÈCHE-SERVIENTTES



TECHNOLOGIE
SANS FLUIDE

Technologie sans fluide

La montée en température est particulièrement rapide (jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide).

Soufflerie

Elle est très discrète et bien intégrée sur les modèles qui en sont équipés.



2 patères amovibles fournies



3 LARGEURS
= 3 GAMMES

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Efficacité et performance :**
Philéa est constitué de barres indépendantes pour assurer un séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène sur toute la surface du radiateur.
- **Aluminium et technologie sans fluide :**
Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide rendent Philéa à la fois robuste et inaltérable.

Philéa

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Boîtier de commande à affichage digital à portée de main.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt).
- Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
- Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres ainsi que pour la soufflerie.

TECHNOLOGIE
SANS FLUIDE

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance Totale (W)	Puissance Rayonnant (W)	Puissance Soufflant (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids Emballé (kg)
Philéa 40 cm - Rayonnant							
1612-1 BB	300	300	-	400	878	98	9,0
1612-2 BB	400	400	-	400	1146	98	11,5
Philéa 40 cm - Rayonnant + Soufflant							
1612-3 BB	1100	300	800	400	910	115	11,5
1612-4 BB	1200	400	800	400	1178	115	14,0
Philéa 45 cm - Rayonnant							
1611-1 BB	480	480	-	450	1146	100	11,5
1611-2 BB	600	600	-	450	1461	100	14,0
Philéa 45 cm - Rayonnant + Soufflant							
1611-4 BB	1280	480	800	450	1178	117	14,5
1611-5 BB	1400	600	800	450	1493	117	17,0
Philéa 55 cm - Rayonnant							
1610-1 BB	600	600	-	550	1146	108	14,2
1610-2 BB	750	750	-	550	1461	108	16,5
1610-3 BB	900	900	-	550	1776	108	18,8
Philéa 55 cm - Rayonnant + Soufflant							
1610-5 BB	1600	600	1000	550	1178	125	16,9
1610-6 BB	1750	750	1000	550	1493	125	18,9
1610-7 BB	1900	900	1000	550	1808	125	21,2

* Avec le dossier, ajouter 30 mm à l'épaisseur pour les appareils de 300 à 900 W et 60 mm à l'épaisseur pour les appareils de 1100 à 1900 W.



Boîtier de commande



- 1 Marche/Arrêt.
- 2 auto.
- 3 affichage digital.
- 4 réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 programmation/ Marche forcée.
- 6



RAMELEC
électricité téléphone internet

Tél.: 022 364 65 26
Fax: 022 364 65 27
e-mail: o.ramel@ramelec.ch
Case Postale 31 1266 Duillier

SÈCHE-SERVIENTTES